



DANCERT

TEKNOLOGISK INSTITUT

1073-CPR-G011-01



Varedeklaration

Gyldig fra: 26, november 2019	Erstatter deklaration af: 18. oktober 2018
Leverandør: MARIUS CHRISTENSEN & SØNNER A/S Nørregade 73 7430 Ikast Tlf: 97151122 E-mail: mc@marius-christensen.dk - www.marius-christensen.dk	
Produktionssted: IKAST SANDGRAV, ISENVADVEJ 13 7430 Ikast	
Produktbetegnelse: IKAST 0/2 MM OKKERSAND KL. E	
Produktbeskrivelse: TØRHARPET SMELTEVANDSSAND	

Deklarerede værdier			
Egenskaber	Prøvningsmetode	Forventelig værdi	Variationsbånd
Humusindhold	EN 1744-1	Lysere	
Indhold af reaktive korn (pct.)	TI-B 52	0,2 %	≤ 1,0 %
Absorption (pct.)	EN 1097-6	0,3 %	0,0-0,7 %
Densitet (Mg/m ³)	EN 1097-6	2,62 Mg/m ³	2,59-2,66 Mg/m ³
Kornstørrelsesfordeling (Tørsigtning) Gennemfald (pct.)	EN 933-1 GF 85 F ₃ Sigte		
Nærmeste std. sigte > nominel maks. kornstørrelse	8 mm	100	100
Nominel maksimal kornstørrelse	4 mm 2,8 mm 2 mm 1 mm 0,5 mm 0,25 mm 0,125 mm 0,063 mm	99,3 99,0 98,7 93,7 74,7 27,0 6,0 1,2	97-100 95-100 94-99 89-96 68-80 22-33 3-12 0-6
Chloridindhold (pct.) Initialprøv	DS/EN 1744-1	<0,001%	
Ækvivalent alkaliindhold (pct.)	Beregning	0,0 %	
Produktionsprøvning Produktionsprøvning af afgrænsede bunker	Bunkestørrelse 3400 ton		Bunke 8

Leverandørerklæring: Marius Christensen & Sønner A/S erklærer hermed, at ovennævnte materiale er prøvet og opfylder krav i overensstemmelse med DS/EN 12620 annek H. + DS/EN 206 DK NA: 2019
Bestemmelse af kornstørrelsesfordeling er baseret på prøvning uden forudgående udvaskning på 0,063 mm sigte.
Jeg erklærer at produktet er i overensstemmelse med EN 12620.

Bo Marius Christensen
Direktør