



Varedeklaration



Gyldig fra: 11. september 2023	Erstatter deklaration af: 18. november 2019
Leverandør:	MARIUS CHRISTENSEN & SØNNER A/S Niels Bohrs Vej 12 7430 Ikast Tlf: 97151122 E-mail: mc@marius-christensen.dk - www.marius-christensen.dk
Produktionssted:	IKAST SANDGRAV, ISENVADVEJ 13 7430 Ikast
Produktbetegnelse:	IKAST 0/4 MM OKKERSAND KL. E
Produktbeskrivelse:	TØRHARPET SMELTEVANDSSAND

Deklarerede værdier			
Egenskaber	Prøvningsmetode	Forventelig værdi	Variationsbånd
Humusindhold	EN 1744-1	Lysere	
Indhold af reaktive korn (pct.)	TI-B 52	0,2 %	≤ 1,0 %
Absorption (pct.)	EN 1097-6	0,3 %	0,0-0,7 %
Densitet (Mg/m ³)	EN 1097-6	2,61 Mg/m ³	2,59-2,66 Mg/m ³
Kornstørrelsesfordeling (Tørsigtning) Gennemfald (pct.)	EN 933-1 GF 85 F ₃ Sigte		
Nærmeste std.sigte > nominel maks. kornstørrelse	8 mm	100	100
Nominel maksimal kornstørrelse	5,6 mm 2 mm 0,5 mm 0,25 mm 0,125 mm 0,063 mm	100,0 98,0 74,8 30,0 7 2	97-100 94-99 68-80 25-35 3-12 0-3
Chloridindhold (pct.) Initialprøv	DS/EN 1744-1	<0,001%	
Ækvivalent alkaliindhold (pct.)	Beregning	0,0 %	
Produktionsprøvning Produktionsprøvning af afgrænsede bunker	Bunkestørrelse 3400 ton		Bunke 9

Leverandørerklæring: Marius Christensen & Sønner A/S erklærer hermed, at ovennævnte materiale er prøvet og opfylder krav i overensstemmelse med DS/EN 12620 anneks H. + DS/EN 206 DK NA: 2019
Bestemmelse af kornstørrelsesfordeling er baseret på prøvning uden forudgående udvaskning på 0,063 mm sigte.
Jeg erklærer at produktet er i overensstemmelse med EN 12620.

Jesper Nørskov
Direktør